

# TOA ACRYLIC WALL FILLER

Ready to use acrylic for skim coating

Rev.0, Sep. 2010

## Description

TOA ACRYLIC WALL FILLER is a ready mixed special acrylic used for filling and levelling plaster for concrete surfaces. It is a fast and economical way to correct and level uneven substrate imperfections such as aerated concrete, small crack surfaces etc.

## Uses

TOA ACRYLIC WALL FILLER used for thin plastering on concrete wall and ceiling surface to repair small crack and air-bubbles resulting smooth plastered surface and hide the sand ready to be painted or rendered.

## Advantages

TOA ACRYLIC WALL FILLER provides the following beneficial properties :

- Skim coating for concrete wall, column, ceiling, joints, etc.
- Superb adhesion and easy to sand.
- Able to render as thin as recommended without cracks.
- Able to render in multiple layers without peeling off.
- Convenient and ready to use without adding any cement admixture
- Save paints when painting
- Use for interior and exterior
- Non-toxic

## Physical Properties

- Color	White paste
- Density @ 25°C	1.69 – 1.71 kg / ltr.
- Solid Content	74.0 – 76.0 %
- pH @ 25°C	9.00 – 10.5
- Viscosity @ 25oC	150,000 - 180,000 CPs.
( Spindle # 7, speed 20)	

## Instruction for Use

### Surface Preparation

### New Surface

- Leave the surface to dry for at least 2 weeks.
- Clean the surface from dust.
- Plaster with TOA ACRYLIC WALL FILLER and leave to dry prior to applying another coat. leave it to dry for approximately 1 – 2 hours.
- Sand the surface with sandpaper for more smoothness.
- Apply TOA Alkali Resisting Primer 1 coat.
- Apply 2 coats of paints.

### TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Office : 107 Soi Charoensuk, Sukhumvit 63 Rd., Khongtonnu, Wattana, Bangkok 10110 Thailand Tel. (662) 33-55-888 Fax. (662) 382-0112  
 Factory : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakam 10540 Thailand Tel. (662) 33-55-555 Fax. (662) 312-8365  
 : 104 Moo 1, Soi Pukmit, Old Railway Rd., Samrongtai, Phrapradang, Samutprakam 10130 Thailand Tel. (662) 380-6545-6 Fax. (662) 384-2245  
 สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-33-55-888, โทรสาร 382-0112  
 โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-33-55-555 โทรสาร 312-8365  
 : 104 หมู่ 1 ซอยผูกมิตร ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลลำโพงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-380-6545-6 โทรสาร 384-2245





www.toagroup.com

## Surface Preparation

### Old Surface

- Remove all mildew, laitance, mould, oil, dust, dirt and previous coatings which are poorly adhered.
- If the concrete crumbling or brittle, use TOA Contact Primer 1 time and allow to dry.
- Plaster with TOA ACRYLIC WALL FILLER and leave to dry prior to applying another coat.
- Sand the surface with sandpaper for more smoothness.
- Apply TOA Alkali Resisting Primer 1 coat.
- Apply 2 coats of paint.

## Usage Rate

0.5 - 1.5 kg / m<sup>2</sup> / 1 mm. thickness

## Recommendation

- The surface must be dried prior to apply.
- Do not use this product while raining.
- The crack must be sealed before the primary coat.
- Do not apply one time for high thickness, TOA ACRYLIC WALL FILLER must be applied for several layers.
- Wash all tools immediately after use with water.

## Packaging

5 kgs., 25 kgs.container

## Storage

- Keep all containers well closed.
- Keep in a dry cool place.

## Shelf life

12 months in original packing.

## Disclaimer

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything only the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

### TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Office : 107 Soi Charoensuk, Sukhumvit 63 Rd., Khongtonnua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand Tel. (662) 33-55-888 Fax. (662) 382-0112  
Factory : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakam 10540 Thailand Tel. (662) 33-55-555 Fax. (662) 312-8365  
:104 Moo 1, Soi Pukmitr, Old Railway Rd., Samrongtai, Phrapradang, Samutprakam 10130 Thailand Tel. (662) 380-6545-6 Fax. (662) 384-2245  
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-33-55-888, โทรสาร 382-0112  
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-33-55-555 โทรสาร 312-8365  
:104 หมู่ 1 ซอยผูกมิตร ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลลำโพงใต้ อำเภอบางปะ劍ะแจ่ง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-380-6545-6 โทรสาร 384-2245

