



TOA ExtraWET PRIMER



Cat dasar Ultra Premium untuk
**Permukaan basah dengan
kelembapan hingga 70%**

Dapat langsung diaplikasikan
Pada beton yang baru diaci
atau terkena hujan



Cat Dasar Ultra Premium untuk eksterior dan interior,
baik untuk permukaan beton lama dan beton baru

TOA ExtraWET PRIMER

Cat Dasar Ultra Premium

untuk permukaan basah dengan kelembapan hingga 70%
baik untuk kebutuhan Interior maupun Eksterior

TOA ExtraWET Primer adalah produk inovasi cat dasar anti air dengan kualitas Ultra Premium

Keunggulan TOA ExtraWET Primer antara lain rendah bau, dapat diaplikasikan pada permukaan semen basah atau permukaan beton yang masih baru serta daya tahan yang sangat baik terhadap alkali sehingga melindungi permukaan cat dari pengapuran.

Didesain dengan teknologi dari Eropa, TOA ExtraWET Primer memberikan daya rekat yang sangat baik antara permukaan tembok dengan lapisan cat, membuat lapisan cat "bernafas" dan dapat mengeluarkan uap air, serta mengurangi resiko pengelembungan pada tembok.

Keunggulan Produk :

- Diformulasikan untuk permukaan tembok yang sangat basah dengan kelembapan hingga 70 %
- Tahan terhadap kelembapan yang tinggi
- Lapisan cat yang dapat "bernafas"
- Kemampuan penetrasi dan daya rekat yang sangat baik
- Dapat diaplikasikan untuk semua kondisi cuaca, khususnya musim hujan
- Daya sebar dan daya tutup yang sangat baik
- Kemampuan menahan alkali yang sangat baik
- Anti Jamur dan Lumut
- Anti Pengapuran
- Rendah bau serta aman bagi pengguna

Sistem Aplikasi :

Dapat diaplikasikan pada semua permukaan baik permukaan semen basah dan permukaan lama yang sudah mengapur

Spesifikasi					
Jenis Cat	Lapisan Akhir	Daya Sebar (m ² /Gallon/lapis)	Aplikasi	Waktu Pengeringan	
				Kering Sentuh	Untuk pengecatan ulang
Resin Akrilik	Matt Putih	30 - 35	Kuas, Roller, Spray Gun	15 Menit	2 Jam
Persiapan Permukaan					
Permukaan Baru			Permukaan Lama/Papan Gypsum		
<ul style="list-style-type: none"> • Bersihkan permukaan dari minyak, gemuk, lumut dan kotoran lainnya. • Aplikasikan secara langsung pada permukaan baru atau yang masih basah. 			<ul style="list-style-type: none"> • Permukaan berdebu dan kotor harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih 		
Primer Beton Lama dan Beton Baru					
Aplikasikan 1 lapis TOA Extra WET Primer (Tanpa pengenceran)					
Lapisan Atas					
Aplikasikan 2 lapis cat akrilik emulsi 100%					

Catatan :

- Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan produk TOA Paint untuk semua tahapan.
- Untuk sistem perlindungan terhadap dinding lembab dan kebocoran, gunakan TOA Extrashield Teflon sebagai lapisan atas, baik untuk interior atau eksterior.
- Untuk meningkatkan daya rekat, permukaan mengapur dan mengelupas dibersihkan terlebih dahulu.



Diproduksi oleh:
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn, 10570 Thailand.

Diimpor oleh:
PT. TOA PAINT INDONESIA
APL Tower Unit T5, Lantai 17. Jl. S. Parman Tanjung Duren Selatan. Grogol Petamburan. Jakarta Barat - DKI Jakarta.
Tel : +62 21 29034458-61 Fax : +62 21 29034462