



TOA Loft



- Berbahan dasar air (Waterbased) sehingga aman bagi lingkungan
- Rendah bau & mudah dibersihkan
- Tahan dan tidak mengapur
- Siap Dipakai & mudah diaplikasikan



SHADE LOFT 1

TOA Loft



COLOR GUIDE



SISTEM APLIKASI

Permukaan Baru

Permukaan harus benar-benar kering, bersih, bebas dari minyak, kotoran, debu dengan kelembapan di bawah 14 %

Tahapan		Produk	Daya Sebar m ² /Box Set/2 lapis	Aplikasi	Pengenceran	Waktu Pengeringan
Tahap 1	Top Coat	TOA LOFT	12 - 14		Siap pakai	4 - 6 jam
Tahap 2	Clear Coat	TOA LOFT CLEAR			15 - 20 % dengan air bersih	2 - 6 jam

Tipe permukaan (permukaan lama, skim coat dan permukaan cat baru)

- Bersihkan terlebih dahulu sisa cat lama, jamur dan lumut serta minyak yang menempel pada dinding kemudian biarkan kering selama 1 - 2 hari sebelum mengaplikasikan TOA Quick Primer
- Aplikasikan 1 lapis TOA QUICK Primer Water Base dan biarkan sampai kering selama 2 - 4 jam dan ikuti tahap 1 dan 2



Diproduksi oleh: TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong,
Bangsaothong, Samuthprakan, 10570.

Didistribusikan oleh: PT. TOA PAINT INDONESIA

APL Tower Unit T5, Lantai 17. Jl. S. Parman Tanjung Duren Selatan. Grogol Petamburan. Jakarta Barat - DKI Jakarta.

Tel : +62 21 29034458-61 Fax : +62 21 29034462 Web : www.toagroup.co.id